

Da:

Evol Automation s.r.l.s.

via Manfredonia, 15
71121 Foggia FG

Telefono: 08811781538/3351342929 - Fax:
08811781538
Email: evolautomation@libero.it

A:

B and B s.r.l.

Sig. Raffaele Caposiena
S.P. 88 Ascoli - Contessa
71047 Stornara FG
Partita IVA: 02256980711

Importo in valuta Euro

Descrizione	IVA	P.U.(netto)	Qtà	Totale Netto
<p>Spezzatrice a Depressione</p> <p>Macchina ideale per spezzare ed arrotolare paste con percentuale d'acqua superiore al 55%. In base alla macchina utilizzata (disponibile in 8 modelli) si possono ottenere differenti grammature (vedi tabella). La velocità di produzione varia da un minimo di 960 pezzi/ora ad un massimo di 3240 pezzi/ora. Dotata di tramoggia in acciaio inox, da Kg. 80 . Il suo sistema di lavoro permette una pesatura precisa dei pezzi senza maltrattare la pasta. Completa di dispositivo conta pezzi digitale programmabile con fermo automatico. Le variazioni di velocità di produzione e dei pesi della pasta sono gestite elettronicamente da due inverter, facilitandone così le regolazioni mediante l'uso di semplici comandi. Provvista di impianto di lubrificazione, a ricircolo di olio alimentare, dotato di sensore galleggiante e filtro per garantire sempre un funzionamento ottimale della macchina ed è inoltre dotata di un vassoio di recupero residui. Impianto elettrico e griglia di protezione sulla tramoggia a norme CE. Il tappeto d'uscita pezzi è regolabile in altezza per facilitare l'abbinamento con altre macchine, ed è equipaggiato con pre-arrotondatore a coppo regolabile. Optional disponibili su richiesta: tavola di filonatura, tappeto stretto/lungo o corto per abbinamenti, sfarinatore motorizzato indipendente.</p> <p>Funzionamento ad un pistone con diametro da 80mm per spezzare da 30 a 370 grammi .</p> <p>Macchina completamente automatica.</p> <p>Produzione da 960 a 2400 Pz/h</p> <p>Tappeto di uscita stretto.</p> <p>Tramoggia Inox da 80Kg Teflonata.</p> <p>Sfarinatore indipendente.</p> <p>Corpo macchina in INOX.</p> <p>Controllo remoto Conforme a INDUSTRIA 4.0</p>	22%	15 000,00	1	15 000,00
<p>Arrotondatrice Conica</p> <p>Macchina adatta per arrotolare paste molli, per ottenere pane tondo di differenti spezzature. La formatura avviene tra un cono rotante e due spirali concave aderenti allo stesso, rivestite in teflon, che consentono di ottenere dei pezzi di pasta di forma sferica. È completa di uno sfarinatore elettrico indipendente. Montata su ruote girevoli. È adatta per diverse lavorazioni, pane pugliese, panettoni, ecc.</p> <p>Fornita per Arrotondare da gr.100 a gr. 800 con 2 serie di canali teflonati e con 1 frafinatore elettrico motorizzato indipendente.</p> <p>Montaggio su ruote.</p> <p>Integrazione a linea in Ethernet con compatibilità INDUSTRIA 4.0</p>	22%	6 050,00	1	6 050,00
<p>Trasporto Controllo Peso</p> <p>Nastro trasportatore con sistema di controllo peso in linea.</p>				

Sistema di scarto automatico fuori misura. Controllo velocità ad inverter. Nastro scarto a botola pneumatico. Comunicazione in MODBUS.	22%	3 100,00	1	3 100,00
Trasporto Inserimento Nastro trasportatore con sistema di Sincronizzazione carico Lunghezza nastro: 1000mm Larghezza 250mm El. Load 0.5Kw 3x400v 50Hz	22%	2 500,00	1	2 500,00
Elevatore a tazze Nastro trasportatore elevatore a coppette 2.5m Capacity 3000pcs/H Controllo remoto da linea El. Load: 0.50kW 3x400v, 50Hz	22%	4 500,00	1	4 500,00
Quadro controllo Linea Carico Quadro controllo macchine carico PLC di comando e sicurezza, dotato di comunicazione e log di sistema. Pannello Operatore Comunicazione e controllo remoto. Gestione ricette e impostazioni. Gestione Allarmi. Carpenteria Standard Verniciata Controllo motori INVERTER a rigenerazione Controllo Brushless INDUSTRIA 4.0	22%	8 500,00	1	8 500,00

Tempi di consegna: 10 settimane dro
Tipo di pagamento: Acconto+consegna+collaudo

Totale Netto	39 650,00
Totale IVA 22%	8 723,00
Totale (IVA inclusa)	48 373,00

Accettazione scritta, timbro, data e firma