

Da:

Evol Automation s.r.l.s.

 via Manfredonia, 15
 71121 Foggia FG

 Telefono: 08811781538/3351342929 - Fax:
 08811781538
 Email: evolautomation@libero.it

A:

B and B s.r.l.

 Sig. Raffaele Caposiena
 S.P. 88 Ascoli - Contessa
 71047 Stornara FG
 Partita IVA: 02256980711

Importo in valuta Euro

Descrizione	IVA	P.U.(netto)	Qtà	Totale Netto
Spezzatrice a Depressione Macchina ideale per spezzare ed arrotolare paste con percentuale d'acqua superiore al 55%. In base alla macchina utilizzata (disponibile in 8 modelli) si possono ottenere differenti grammature (vedi tabella). La velocità di produzione varia da un minimo di 960 pezzi/ora ad un massimo di 3240 pezzi/ora. Dotata di tramoggia in acciaio inox, da Kg. 80 . Il suo sistema di lavoro permette una pesatura precisa dei pezzi senza maltrattare la pasta. Completa di dispositivo conta pezzi digitale programmabile con fermo automatico. Le variazioni di velocità di produzione e dei pesi della pasta sono gestite elettronicamente da due inverter, facilitandone così le regolazioni mediante l'uso di semplici comandi. Provvista di impianto di lubrificazione, a ricircolo di olio alimentare, dotato di sensore galleggiante e filtro per garantire sempre un funzionamento ottimale della macchina ed è inoltre dotata di un vassoio di recupero residui. Impianto elettrico e griglia di protezione sulla tramoggia a norme CE. Il tappeto d'uscita pezzi è regolabile in altezza per facilitare l'abbinamento con altre macchine, ed è equipaggiato con pre-arrotondatore a coppo regolabile. Optional disponibili su richiesta: tavola di filonatura, tappeto stretto/lungo o corto per abbinamenti, sfarinatore motorizzato indipendente. Funzionamento ad un pistone con diametro da 80mm per spezzare da 30 a 370 grammi . Macchina completamente automatica. Produzione da 960 a 2400 Pz/h Tappeto di uscita stretto. Tramoggia Inox da 80Kg Teflonata. Sfarinatore indipendente. Corpo macchina in INOX. Controllo remoto Conforme a INDUSTRIA 4.0	22%	15 000,00	1	15 000,00
Arrotondatrice Conica Macchina adatta per arrotolare paste molli, per ottenere pane tondo di differenti spezzature. La formatura avviene tra un cono rotante e due spirali concave aderenti allo stesso, rivestite in teflon, che consentono di ottenere dei pezzi di pasta di forma sferica. È completa di uno sfarinatore elettrico indipendente. Montata su ruote girevoli. È adatta per diverse lavorazioni, pane pugliese, panettoni, ecc. Fornita per Arrotondare da gr.100 a gr. 800 con 2 serie di canali teflonati e con 1 frafinatore elettrico motorizzato indipendente. Montaggio su ruote. Integrazione a linea in Ethernet con compatibilità INDUSTRIA 4.0	22%	6 050,00	1	6 050,00
Trasporto Controllo Peso Nastro trasportatore con sistema di controllo peso in linea.				

Sistema di scarto automatico fuori minura. Controllo velocità ad inverter. Nastro scarto a botola pneumatico. Comunicazione in MODBUS.	22%	3 100,00	1	3 100,00
Trasporto Inserimento Nastro trasportatore con sistema di Sincronizzazione carico Lunghezza nastro: 1000mm Larghezza 250mm El. Load 0.5Kw 3x400v 50Hz	22%	2 500,00	1	2 500,00
Elevatore a tazze Nastro trasportatore elevatore a coppette 2.5m Capacity 3000pcs/H Controllo remoto da linea El. Load: 0.50kW 3x400v, 50Hz	22%	4 500,00	1	4 500,00
Quadro controllo Linea Carico Quadro controllo macchine carico PLC di comando e sicurezza, dotato di comunicazione e log di sistema. Pannello Operatore Comunicazione e controllo remoto. Gestione ricette e impostazioni. Gestione Allarmi. Carpenteria Standard Verniciata Controllo motori INVERTER a rigenerazione Controllo Brushless INDUSTRIA 4.0	22%	8 500,00	1	8 500,00

Termini di Pagamento: Rimessa diretta

Data prevista di consegna: 30 aprile 2022

Tipo di pagamento: Acconto+consegna+collaudo

Totale Netto 39 650,00

Totale IVA 22% 8 723,00

Totale (IVA inclusa) 48 373,00